

BALFOR Vedklyvar



- Vi kan med Ballario & Forestello erbjuda dig en serie professionella vedklyvar för de tuffare klyvningarna. Med en klyvkraft på mellan 14 till 40 ton är inga stockar för svåra att klyva.

- Traditionellt uppbyggd med alla slitdetaljer enkelt utbytbara, vilket säkerställer en lång livslängd. Klyvkniven är specialtillverkad, med en skärpa som håller och som skär igenom knastar och vresiga träbitar.

- Levereras som standard med 2 hastighets klyv för bästa kapacitet. Givetvis är den kraftiga fyrklyvskniven också standard. Finns för drivning med hydraulik, kraftuttag, bensin och el (380 V).

Hydrauldrivna vedklyvar. Kopplas i traktorns 3-punkts lyft.

Model	Klyvkraft	Klyvlängd	Klyvtid	Max oljetryck	Mått LxBxH	Vikt
A14OR650PI	14 ton	0-70 cm	Beroende	220 bar	190x76x82 cm	215 kg
A14OR1060PI	14 ton	0-110 cm	på	220 bar	263x76x82 cm	250 kg
A16OR650PI	16 ton	0-70 cm	traktorns	220 bar	190x76x82 cm	200 kg
A16OR1060PI	16 ton	0-110 cm	hydraul	220 bar	272x76x82 cm	265 kg
A22OR1060PI	22 ton	0-110 cm	system.	220 bar	279x88x92 cm	380 kg

Kraftuttagsdrivna vedklyvar för garanterad tryckkraft och lägre motorvarvtal. Kopplas till traktorns 3-punkts lyft.

Model	Klyvkraft	Klyvlängd	Klyvtid	Effektbehov	Mått LxBxH	Vikt
A14OR650C	14 ton	0-70 cm	8 sek	Max 30 hk	190x76x82 cm	240 kg
A14OR1060C	14 ton	0-110 cm	14 sek	Max 30 hk	263x76x82 cm	275 kg
A16OR650C	16 ton	0-70 cm	9.5 sek	Max 40 hk	190x76x82 cm	280 kg
A16OR1060C	16 ton	0-110 cm	16 sek	Max 40 hk	272x76x82 cm	340 kg
A22OR1060C	22 ton	0-110 cm	10 sek	Max 50 hk	279x88x92 cm	460 kg

Eldrivna vedklyvar. Försedda med kulkoppling och fjädrad hjulaxel.

Model	Klyvkraft	Klyvlängd	Klyvtid	Effekt	Mått LxBxH	Vikt
A14OR650ET	14 ton	0-70 cm	7 sek	4 kW (380V)	210x120x110 cm	280 kg
A14OR1060ET	14 ton	0-110 cm	12 sek	4 kW (380V)	283x120x110 cm	320 kg
A16OR650ET	16 ton	0-70 cm	10 sek	4 kW (380V)	210x120x112 cm	330 kg
A16OR1060ET	16 ton	0-110 cm	18 sek	4 kW (380V)	283x120x112 cm	390 kg
A22OR1060ET	22 ton	0-110 cm	19 sek	5.25 kW (380V)	290x130x122 cm	510 kg

Bensindrivna vedklyvar. Försedda med kulkoppling och fjädrad hjulaxel.

Model	Klyvkraft	Klyvlängd	Klyvtid	Effekt	Mått LxBxH	Vikt
A14OR650SB	14 ton	0-70 cm	14 sek	9 hk	210x120x110 cm	280 kg
A14OR1060SB	14 ton	0-110 cm	25 sek	9 hk	283x120x110 cm	320 kg
A16OR650SB	16 ton	0-70 cm	13 sek	9 hk	210x120x112 cm	330 kg
A16OR1060SB	16 ton	0-110 cm	22 sek	9 hk	283x120x112 cm	390 kg
A22OR1060SB	22 ton	0-110 cm	8.5 sek	11 hk	290x130x122 cm	510 kg

**Lös problemet med vedklyvningen en gång för alla.
Invester i en BALFOR vedklyv, du med!**

Generalagent Sverige:

TECURA

TECURA AB

Källs Nöbbelöv 1871
260 20 Teckomatorp

Telefon: 0418-45 70 30
Fax: 0418-45 70 33

E-mail: info@tecura.se
Hemsida: www.tecura.se