

Skruvklyvar för husbehov, modell "Roli"

Art-Nr.	Beteckning	Grävare	Arbetstryck	Oljeflöde	Stam Ø	Stamlängd	Vikt	Motor	Hus	Kona	Konlängd	Kon Ø	
26 500 102	M1-4.7 Roli	1,3-7 ton	170-200 bar	15-50 L	< 70 cm	< 200 cm	ca 90 kg	1 st	R	R	340 mm	210 mm	
26 500 113	M1-4.7 Roli med grip	2,5-7 ton	170-200 bar	15-50 L	< 70 cm	< 200 cm	ca 180 kg	1 st	R	R	340 mm	210 mm	
26 500 101	M1-5.2 Roli	1,3-7 ton	230-270 bar	15-50 L	< 70 cm	< 250 cm	ca 90 kg	1 st	R	R	340 mm	210 mm	
26 500 112	M1-5.2 Roli med grip	2,5-7 ton	230-270 bar	15-50 L	< 70 cm	< 250 cm	ca 180 kg	1 st	R	R	340 mm	210 mm	
26 500 103	M1-6.2 Roli	1,3-7 ton	190-220 bar	15-50 L	< 70 cm	< 250 cm	ca 90 kg	1 st	R	R	340 mm	210 mm	
26 500 114	M1-6.2 Roli med grip	2,5-7 ton	190-220 bar	15-50 L	< 70 cm	< 250 cm	ca 180 kg	1 st	R	R	340 mm	210 mm	
26 500 104	M1-10.0 Roli	2,5-9 ton	170-200 bar	30-100 L	< 90 cm	< 300 cm	ca 130 kg	1 st	R	R	340 mm	210 mm	
26 500 115	M1-10.0 Roli med grip	3,5-9 ton	170-200 bar	30-100 L	< 90 cm	< 300 cm	ca 210 kg	1 st	R	R	340 mm	210 mm	
26 500 953	Tillägg stor kona Roli 10										L	460 mm	280 mm

Tillbehör till "Roli" skruvklyvar, med snabbfäste

Art-Nr.	Beteckning
27 300 201	Ogräsborste till Roli, Ø 600 mm, 40 st utbytbara stålborstar
27 300 202	Stubbfräs till Roli, Ø 270 mm, 9 st vändbara och utbytbara frässtål
27 300 203	Sopborste till Roli, Ø 1 200 mm, utbytbar borste
27 300 204	Rotorkultivator till Roli, Ø 500 mm, utbytbara fräspinnar i slitageresistent stål

Art-Nr.	Beteckning
27 300 110	Jordborr D 60 x 500 mm
27 300 116	Jordborr D 100 x 500 mm
27 300 121	Jordborr D 152 x 1240 mm
27 300 141	Jordborr D 305 x 1240 mm
27 300 142	Jordborr D 450 x 1240 mm
27 300 182	Adapter enbart för jordborr och nedanstående skruvklyvar, invändigt "kongängad"



Skruvklyvar för professionell användning

Art-Nr.	Beteckning	Grävare	Arbetstryck	Oljeflöde	Stam Ø	Stamlängd	Vikt	Motor	Hus	Kona	Konlängd	Kon Ø	
26 500 160	M1-4.7 K	2,5-9 ton	170-200 bar	30-80 L	< 90 cm	< 300 cm	ca 135 kg	1 st	L	L	460 mm	280 mm	
26 500 215	M2-4.7 K	3,5-8 ton	170-200 bar	50-80 L	< 100 cm	< 400 cm	ca 170 kg	2 st	L	L	460 mm	280 mm	
26 500 216	M2-5.2 K	3,5-8 ton	230-270 bar	50-80 L	< 100 cm	< 400 cm	ca 170 kg	2 st	L	L	460 mm	280 mm	
26 500 217	M2-6.2 K	3,5-8 ton	190-220 bar	50-80 L	< 100 cm	< 400 cm	ca 170 kg	2 st	L	L	460 mm	280 mm	
26 500 235	M2-4.7 M	4-10 ton	170-200 bar	65-120 L	< 100 cm	< 400 cm	ca 220 kg	2 st	M	L	460 mm	280 mm	
26 500 236	M2-5.2 M	4-10 ton	230-270 bar	65-120 L	< 100 cm	< 400 cm	ca 220 kg	2 st	M	L	460 mm	280 mm	
26 500 237	M2-6.2 M	4-10 ton	190-220 bar	65-120 L	< 100 cm	< 400 cm	ca 220 kg	2 st	M	L	460 mm	280 mm	
26 500 273	M2-4.7 KS	4-10 ton	170-200 bar	50-80 L	< 110 cm	< 400 cm	ca 220 kg	2 st	L	S	650 mm	400 mm	
26 500 274	M2-5.2 KS	4-10 ton	230-270 bar	50-80 L	< 110 cm	< 400 cm	ca 220 kg	2 st	L	S	650 mm	400 mm	
26 500 275	M2-6.2 KS	4-10 ton	190-220 bar	50-80 L	< 110 cm	< 400 cm	ca 220 kg	2 st	L	S	650 mm	400 mm	
26 500 255	M2-4.7 S	5-15 ton	170-200 bar	65-130 L	< 110 cm	< 400 cm	ca 290 kg	2 st	M	S	650 mm	400 mm	
26 500 256	M2-5.2 S	5-15 ton	230-270 bar	65-130 L	< 110 cm	< 400 cm	ca 290 kg	2 st	M	S	650 mm	400 mm	
26 500 257	M2-6.2 S	5-15 ton	190-220 bar	65-130 L	< 110 cm	< 400 cm	ca 290 kg	2 st	M	S	650 mm	400 mm	
26 500 952	Tillägg härdad kona "S"										650 mm	400 mm	
26 500 345	M3-4.7 S	7-20 ton	170-200 bar	90-170 L	< 150 cm	< 500 cm	ca 400 kg	3 st	M	S	650 mm	400 mm	
26 500 320	M3-5.2 S	7-20 ton	230-270 bar	90-170 L	< 150 cm	< 500 cm	ca 400 kg	3 st	M	S	650 mm	400 mm	
26 500 330	M3-6.2 S	7-20 ton	190-220 bar	90-170 L	< 150 cm	< 500 cm	ca 400 kg	3 st	M	S	650 mm	400 mm	
26 500 952	Tillägg härdad kona "S"										S	650 mm	400 mm
26 500 410	M4-5.2 G. Härdad kona	10-25 ton	230-270 bar	120-250 L	< 200 cm	< 700 cm	ca 600 kg	4 st	S	S	650 mm	400 mm	
26 500 420	M4-6.2 G. Härdad kona	10-25 ton	200-230 bar	120-250 L	< 200 cm	< 700 cm	ca 600 kg	4 st	S	S	650 mm	400 mm	
26 500 954	Tillägg XL kona M5										XL	600 mm	

Vikter: Exkl redskapsgrund.

Hus: R=Roli, L=Liten, M=Medium, S=Stort, XL=Extra stort.

Kona: R=Roli, L=Liten, S=Stor, XL=Extra stor